

Mathias Dylla
AfD-Stadtratfraktion

An Herrn
Oberbürgermeister Uwe Rumberg
Dresdner Straße 56/58

01705 Freital

Zur B 10/18/049 (7)

Stadt Freital Oberbürgermeister		
06. Dez. 2019		
Anl.		
OB	Bgm. I	Bgm. II

Z
JR
Ø I + II

hl

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Rumberg,

05.12.19

Antrag auf Fußgängerweg Beleuchtung Edgar-Rudolph-Weg
beginnend an der Carl-Thieme-Straße Höhe Porzellanmanufaktur
bis endend Wurgwitzer Straße

Begründung:

Mehrere Anwohner vorwiegend Eltern brachten mir ihre Betroffenheit zum Ausdruck, dass dieser Fuß- und Radweg (ca. 1,5 km lang) gerade in der dunkleren Jahreszeit früh morgens und abends nur mit einer Taschenlampe begehbar ist.

Das diese Situation Verletzungsgefahren oder Platz für Straftaten macht welche es schon gegeben hat, liegt auf der Hand.

Der Bahndamm bzw. der Edgar-Rudolph-Weg ist ein sehr gern in Anspruch genommener Fußweg und ist daher ein stark frequentierter Weg. Nicht nur von Spaziergängern wird dieser Weg genutzt sondern auch von Berufstätigen, Radfahrern, Tierhaltern und vor allem Schülern der Lessing Grund/Oberschule. Gerade diese so berichten die Eltern, nehmen ihre Kinder früh morgens auf dem Weg zur Schule ihr Handy Licht in Anspruch um überhaupt etwas zu sehen.

Wir als AfD Fraktion sehen daher dringend Handlungsbedarf.

Sunleds

SOLAR & LED SYSTEME

Gewerbegebiet Coschütz/Gittersee
Heidelberger Str. 4
01189 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 420 95 - 31
Fax: +49 (0) 351 420 95 - 49

Email: vertrieb@sunleds.de
Internet: www.sunleds.de

Kundennummer: K1329
Datum: 04.12.2019

Systeme | Heidelberger Str. 4 | 01189 Dresden

dt Freital

e 56

0191629

Herr Dylla,

Ihre Anfrage. Für folgendes Angebot gelten ausschließlich unsere AGB, einzusehen auf https://www.sunleds.de/pv_agb.htm.
ten wir Ihnen unser freibleibendes Angebot wie folgt, alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Art.Nr	Artikelbezeichnung	Menge	Stk. EUR	Gesamt EUR
-K05-76	Lichtmast / Stahlrohrmast, konisch, Zopf 76 mm, LPH 5 m Technische Daten: - Material: Stahlrohr, Oberfläche feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) - Wandstärke: 3 mm - Zopfmaß (D1): 76 mm Durchmesser (Länge kalibriert, mit Aufhängebohrung für Verzinkung) - LPH: 5 m (Lichtpunkthöhe, Höhe über Erde) - Mastfußdurchmesser (D2): 134 mm (mit Aufhängebohrung für Verzinkung) - E: 800 mm (Erddiefe, Erdmaß) - Kabelloch: 50 x 150 mm (UKT = 500 mm unter Erde) - Form: konisch (Typ C), gerade, rund - Türausschnitt: 86 x 400 mm + VA-Dreikantschraube M10 (UKT = 600 mm über Erde) - Gerätsteg 420 mm + Schiebemuttern M6 und Erdungslasche - Farbe: silbrig (DIN EN40, CE) - Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Auf Wunsch zusätzlich als Nasslackierung oder Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen möglich, sowie DB 701, 702, 703 oder 704. Weitere Töne auf Anfrage.	30	180,86	5.425,80
-76-60	Reduzierstück 76 / 60 mm Technische Daten: - Reduzierung von 76 mm auf 60 mm - Einsatzreduzierstück - DIN EN40	30	29,90	897,00
-DE-FH	Versand innerhalb Deutschland (Frachtfreigrenze erreicht)	1	0,00	0,00
Gesamtsumme netto			6.322,80 EUR	

Bedingungen (bei Auftragserteilung bitte angeben):

Sunleds

SOLAR & LED SYSTEME

Gewerbegebiet Coschütz/Gittersee
Heidelberger Str. 4
01189 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 420 95 - 31
Fax: +49 (0) 351 420 95 - 49

Email: vertrieb@sunleds.de
Internet: www.sunleds.de

Kundennummer: K1329
Datum: 04.12.2019

Systeme | Heidelberger Str. 4 | 01189 Dresden

idT Freital

Se 56

20191628

Herr Dylla,

Ihre Anfrage. Für folgendes Angebot gelten ausschließlich unsere AGB, einzusehen auf https://www.sunleds.de/pv_agb.htm.
Wir Ihnen unser freibleibendes Angebot wie folgt, alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

elnr	Artikelbezeichnung	Menge	Stk. EUR	Gesamt EUR
6P2E	ESL-26pro ECO Solar LED Mastaufsatzleuchte (Pro-Serie) Technische Daten: • Automatische Ein-/Abschaltung • Leuchtmittel: warmweiße Chip-LED's • Lichttemperatur: ca. 3000 K • Lichtstrom Normalbetrieb: 1000 Lumen 5 Stunden, 400 Lumen 10 Stunden • Lichtstrom bei Bewegungen: 3000 Lumen • optimierte LED PC - Speziallinsen • weiche Auf-/Abdimmung • integriertes Solarmodul (75 W) • integrierter PO4-LiFe-Akku (409 Wh) • bis zu 3 Nächte Beleuchtung mit 100% Aufladung • mögliche Umgebungstemperatur: -25° bis +65° C • langlebige, digitale Steuereinheit • Abstrahlwinkel: 150° x 70° • Schutzart: IP67 • TILT Neigungswinkel verstellbar • Ausleuchtung: ca. 20 x 8 m (bei 5 m Höhe) • optimale Installationshöhe: 4-6 m • integrierter Bewegungsmelder (MWS) • Maße: 1063 x 526 x 259 mm • Material: Aluminium 6063, Glas, PC • Für Mast Ø 60 mm o. Ø 76 mm mit Reduzierstück (optional)	30	1.492,83	44.784,90
-DE-FH	Versand innerhalb Deutschland (Frachtfreigrenze erreicht)	1	0,00	0,00
Gesamtsumme netto			44.784,90 EUR	

Bedingungen (bei Auftragserteilung bitte angeben):

(abzgl. 4% Skonto)

(abzgl. 2% Skonto)

(ohne Abzug)

... stellen keine verbindliche Preisangabe für

Sunleds

SOLAR & LED SYSTEME

Gewerbegebiet Coschütz/Gittersee
Heidelberger Str. 4
01189 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 420 95 - 31
Fax: +49 (0) 351 420 95 - 49

Email: vertrieb@sunleds.de
Internet: www.sunleds.de

Kundennummer: K1329
Datum: 04.12.2019

Systeme | Heidelberger Str. 4 | 01189 Dresden

dt Freital

le 56

0191627

Herr Dylla,

Ihre Anfrage. Für folgendes Angebot gelten ausschließlich unsere AGB, einzusehen auf https://www.sunleds.de/pv_agb.htm.
Wir bitten Sie, unser freibleibendes Angebot wie folgt, alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Eintr	Artikelbezeichnung	Menge	Stk. EUR	Gesamt EUR
8P2E1	ESL-18pro ECO 2400 Lumen Solar LED Mastaufsatzleuchte (Pro-Serie) Technische Daten: • Automatische Ein-/Abschaltung • Leuchtmittel: warmweiße Chip-LED's (Bemessungslebensdauer: >= 50.000 h) • Lichttemperatur: ca. 3000 K (CRI > 75) • optimierte LED PMMA - Speziallinsen • Lichtaustritt: direkt strahlend • Abstrahlwinkel: 150° x 70° • Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend • Lichtstrom Normalbetrieb: 800 Lumen 5 Stunden, 250 Lumen 10 Stunden • Lichtstrom bei Bewegungen: 2400 Lumen • weiche Auf-/Abdimmung • integriertes Solarmodul (30 W) • integrierter PO4-LiFe-Akku (204 Wh) • bis zu 3 Nächte Beleuchtung mit 100% Aufladung • mögliche Umgebungstemperatur: -25° bis +65° C • langlebige, digitale Steuereinheit (ECO-Mode für besonders sparsamen Betrieb) • Schutzart: IP67 • TILT Neigungswinkel verstellbar • Ausleuchtung: ca. 20 x 8 m (bei 5 m Höhe) • optimale Installationshöhe: 4-6 m • integrierter Bewegungsmelder (MWS) • Maße: 677 x 367 x 254 mm • Material: Aluminium 6063 pulv., Glas, PC • Gewicht: 9,4 kg (für Standardmaste geeignet) • Für Mast Ø 60 mm o. Ø 76 mm mit Reduzierstück (optional)	30	862,33	25.869,90
DE-FH	Versand innerhalb Deutschland (Frachtfreigrenze erreicht)	1	0,00	0,00
Gesamtsumme netto			25.869,90 EUR	