

LEGENDE

	BESTAND	FH	FEUERHEMMEND
	MAUERWERK	DS	BRANDSCHUTZANFORDERUNG TÜR DICHTSCHLIESSEND UND SELBSTSCHLIESSEND
	STAHLBETON	D9-S	BRANDSCHUTZANFORDERUNG TÜR DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	HEIZESTRICH	T30 RS	TÜR FEUERHEMMEND RAUCHDICHT, SELBSTSCHLIESSEND
	DÄMMUNG WDVS	T30	TÜR FEUERHEMMEND 30MIN
	DÄMMUNG XPS	T90 RS	TÜR FEUERHEMMEND RAUCHDICHT, SELBSTSCHLIESSEND
	DÄMMUNG / TRITTSCHALLDÄMMUNG	T90	TÜR FEUERHEMMEND 90MIN
	UNTERHANGDECKE	RS	BRANDSCHUTZANFORDERUNG FÜR RAUCHSCHUTZ
	NEU Mauerwerk	RW	RETTUNGSWEG / (2 RW) 2. RETTUNGSWEG
	NEU Stahlbeton	NA	NOTAUSGANG / NOTAUSSTIEG
	NEU Filzgran/Massiv	RF	RETTUNGSFENSTER
	NEU WU-Beton	RR	FALLROHR REGENWASSER
	NEU Trockenbau	RE	EINLAUF RINNE
	NEU Dämmung	BRH	BRÜSTUNGSHÖHE BEZOGEN AUF FFB
	ABBRUCH	OK FFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
	ABDICHTUNG	OK RFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
	EXTENSIVES GRUNDACHT	OKG	GELÄNDEOBERKANTE
	STAHL (siehe Statik)		
	HOLZ (siehe Statik)		

